



# P.D.Boxダイヤル錠の交換方法




## ● 各部の名称

- ① ロック本体
- ② 大ワッシャー
- ③ ナット
- ④ 90度ロックワッシャー
- ⑤ ネジ



## ● 交換に使う工具

- ・ プラスドライバー
- ・ モンキースパナ  
もしくはプライヤー



中央のネジを外します。



ロック棒を外してナットを外します。



シリンダー錠を外します。




ロック本体のナンバー変更穴を覗いて、穴の奥まで見える位置に合わせます。

※ ダイヤルが回らない時は初期番号「000」に合わせてから回して下さい。




ロック本体に大ワッシャーを取り付けます。



ナンバー変更穴が右横になるようにP.D.Boxへ挿入します。



裏面からナットを締めてダイヤル錠を固定したらネジを緩めて外します。



90度ロックワッシャーの向きを確認し、正しく装着します。



90度ロックワッシャーをマスキングテープで固定します。




ロック棒を写真の向きでダイヤル錠に押し付けてネジを手締めて仮留めします。



マスキングテープを取り除きます。ロック棒にテープが挟まって外れない時は、ネジを少し緩めてからテープを外します。



ドライバーでネジを本締めします。



ロックが解除されている状態で、ナンバー変更穴にクリップのような細い棒を差し込みます。棒を押し付けたまま新しい番号にダイヤルを回し、棒を抜くと番号の変更ができます。初期番号は000です。



ダイヤル錠の交換方法はYoutubeの動画でもご覧いただけます